

FR64 - Pantaloni FR pentru Metal Topit

Colecție: Aluflame™

Gama: Protecție ignifuga multi-norm

Material: Aluflame Work: 43% bumbac, 30% viscoză, 20% acrilic, 6% para aramidă, 1% fibră de carbon, 360g

Pachet exterior: 18



Informatii despre produs

Dezvoltat pentru mediu exigent al fabricilor de aluminiu, fier și oțel, țesătura ușoară inerentă oferă o protecție maximă

Aluflame™

Aluflame

Protecție ignifuga multi-norm

Această gama de protecție ignifuga din industrie oferă protecție multiplă standard pentru medii periculoase. Aceste produse de ultimă oră sunt rezultatul anilor de experiență combinate cu tehnologia avansată și cercetarea pieței. Angajamentul față de sănătatea, siguranța și confortul purtătorului poate fi văzut în gama largă de produse potrivite pentru toate climatele și utilizările finale.

Standarde

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Clasa 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²)

IEC 61482-2 EC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM² (HAF=84.9%))

Caracteristici

- Cea mai mare protecție împotriva aluminiului topit
- Protecție la sudură clasa 2
- Protecție certificată împotriva stropirii cu metal topit
- Spălare industrială la 75°C și uscare în tunel la 155°C
- Buzunar suport rigla
- Buzunar posterior
- Lungime extensibilă (de la 31" la 33")
- Talie parțial elastică pentru o potrivire sigură și confortabilă
- 4 buzunare pentru depozitare
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Potrivit pentru a fi purtat într-un mediu ATEX

FR64 - Pantaloni FR pentru Metal Topit

Cod de comoditate: 6203421100

Organism de testare

SATRA Technology Centre Ltd (Organism notificat nr.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

Numarul certificarii: 2777/25491-01/E00-00

Instructiuni de spalare



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR64NARS	Navy	59.0	38.0	23.0	0.7650	0.0516	5036108351992	15036108840615
FR64NARM	Navy	59.0	38.0	23.0	0.8050	0.0516	5036108351985	15036108840608
FR64NARL	Navy	59.0	38.0	23.0	0.8390	0.0516	5036108351978	15036108840592
FR64NARXL	Navy	59.0	38.0	26.0	0.8780	0.0583	5036108352005	15036108840622
FR64NARXXL	Navy	59.0	38.0	26.0	0.9210	0.0583	5036108352012	15036108840639
FR64NARXXXL	Navy	59.0	38.0	26.0	0.9570	0.0583	5036108352029	15036108840646