

### PW48 - Casca Antifonare PW Classic Plus

**Colecție:** Căști Antifonare

**Gama:** Protecția auditivă

**Materiale:** ABS, Polioximetilena, PVC

**Pachet exterior:** 48

#### Informatii despre produs

Produs usor, Classic Plus este ajustabil, rezistent la uzura si confortabil.  
Design clasic

#### Căști Antifonare

Gama larga de produse pentru protectie sporita a auzului la diferite nivele de atenuare a zgomotului, adaptate pentru varii medii de lucru- protectie impotriva zgomotului, fara a izola muncitorii. Modele noi si culori pentru casti ce permit personalizarea. Gama modernizata de antifoane pentru competitivitate si performanta.

#### Protecția auditivă

Problemele de auz apar atunci când sunteți expus la condiții de lucru periculoase fără a purta echipamentul de protecție adecvat.

#### Standarde

EN 352-1 (SNR 27dB)



#### Caracteristici

- Ultra ușoare pentru utilizari indelungate.
- Casca antifonice cu design clasic
- Usor si robust
- Bentita captusita pentru confort
- Lungime ajustabile pentru adaptare sigura
- SNR Nivel de atenuare 27dB
- 100% fără metale
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru distribuitoare automate
- Certificare CE
- CE-CAT III

**PW48 - Casca Antifonare PW Classic Plus****Cod de comoditate: 3926909790****Organism de testare**

BSI Group The Netherlands B.V. (Organism notificat nr.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Numarul certificarii: CE 800492

**Carton Dimensions/Weight**

| Item    | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | DUN14          |
|---------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|----------------|
| PW48RER | Rosu   | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 0.1780     | 0.0960    | 5036108258970 | 15036108748201 |

**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002**

| <b>PW48</b> |                         | <b>SNR 27.6dB</b> |            |            |            | <b>H: 30.4 M: 24.9 L: 17.7</b> |             |             |             |
|-------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A           | Frequency (Hz)          | <b>63</b>         | <b>125</b> | <b>250</b> | <b>500</b> | <b>1000</b>                    | <b>2000</b> | <b>4000</b> | <b>8000</b> |
| B           | Mean Attenuation (dB)   | 19.0              | 16.0       | 18.3       | 25.9       | 30.6                           | 31.7        | 34.5        | 38.1        |
| C           | Standard Deviation (dB) | 5.7               | 5.0        | 2.5        | 2.8        | 1.6                            | 3.4         | 2.8         | 2.6         |
| D           | Assumed Protection (dB) | 13.3              | 11.0       | 15.8       | 23.1       | 28.9                           | 28.3        | 31.7        | 35.5        |

PW48RER