

PW41 - Casca Antifonare Super

Colectie: Căști Antifonare

Gama: Protecția auditivă

Materiale: HIPS (polistiren de impact), Plasă tip mesh cu spumă PU, Polioximetilena, Otel Inoxidabil

Pachet exterior: 48

Informatii despre produs

Produs extrem de usor pentru utilizare indelungata. Oferă protecție auditivă sporită. Caracteristici: cupe din spuma de polistiren rezistent la impact, sistem fixare multipla, de dimensiunea palmei.

Căști Antifonare

Gama larga de produse pentru protecție sporită a auzului la diferite nivele de atenuare a zgomotului, adaptate pentru varii medii de lucru- protecție împotriva zgomotului, fara a izola muncitorii. Modele noi si culori pentru casti ce permit personalizarea. Gama modernizata de antifoane pentru competitivitate si performanta.

Protecția auditivă

Problemele de auz apar atunci când sunteți expus la condiții de lucru periculoase fără a purta echipamentul de protecție adecvat.

Standarde

EN 352-1 (SNR 30dB)

ANSI S3.19 (NRR 25dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)



Caracteristici

- De marimea palmei pentru folosir si intretinere usoara
- SNR 30dB nivel de atenuare
- Usor si robust
- Casca antifonice cu design clasic
- Sistem ajustabil dual care asigura multiple moduri de pozitionare
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru distribuitoare automate
- Certificare CE
- CE-CAT III

PW41 - Casca Antifonare Super

Cod de comoditate: 3926909790

Organism de testare

BSI Group The Netherlands B.V. (Organism notificat nr.: NB: 2797)
 John M. Keynesplein 9
 , The Netherlands
 Numarul certificarii: CE 800492

Michael & Associates, Inc. (Organism notificat nr.:)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW41RER	Rosu	60.0	40.0	40.0	0.2450	0.0960	5036108134663	15036108636225

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB					H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3		
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PW41RER