

P361 - Masti Dolomita FFP2 cu Valva

Colecție: Masca de unica folosinta FFP3

Gama: Masti de Unica Folosinta

Materiale: Fibre de polipropilena, Polipropilena oxidata, Mono PU, Aluminu, Elastic

Pachet exterior: 16

Informatii despre produs

Designul triplu flexibil se adaptează la o varietate de forme diferite ale feței. Punte de nas moale pentru o potrivire sigură și confortabilă. Ambalate în pungi de polietilenă individuale pentru depozitare igienică și sunt pregătite pentru distribuitoare automate. Test de înfundare cu dolomit.



Masca de unica folosinta FFP3

Mască de unică folosință FFP3, protejează împotriva particulelor solide și lichide de toxicitate ridicată. Minim% de filtrare 99%. Protejează până la de 20 de ori TLV (factorul de protecție atribuit pentru măștile FFP3). Exemple de aplicații: Marca Biztex asigură o calitate excepțională și performanță în întreaga gamă de măști de unică folosință. Calitatea și performanța excepțională sunt asigurate în toată gama noastră de măști de unică folosință.

Masti de Unica Folosinta

Marca noastră Biztex® asigură o calitate și o performanță excepționale în întreaga noastră gamă de măști de unică folosință. Gama extinsă Biztex® oferă un nivel ridicat de protecție și calitate, protejând purtătorul împotriva multor riscuri la locul de muncă, inclusiv substanțe chimice lichide, electricitate statică, particule uscate și contaminare radioactivă. Gama completă Biztex® include măști de unică folosință și articole de îmbrăcăminte cu durată de viață limitată.

Standarde

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 (NR D)

Caracteristici

- Formă flexibilă care permite ca masca să aibe o pliere plata
- Supapă de expirație de înaltă performanță pentru a reduce căldura și a oferi confort atunci când este utilizat în condiții de căldură și umiditate
- Bară nazală reglabilă pentru o potrivire îmbunătățită și reducerea aburirii ochelarilor
- Căptușeală din spumă în jurul punții nasului pentru un confort suplimentar
- Impachetat individual in pungi igienice
- Test opțional de colmatare cu dolomită (D) pentru a oferi o respirație mai confortabilă și performanțe de filtrare mai durabile
- Ambalate individual pentru distribuitoare automate
- Cutie de vânzare cu amănuntul care facilitează prezentarea produselor în magazinele de vânzare cu amănuntul
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Model nou



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P361 - Masti Dolomita FFP2 cu Valva

Cod de comoditate: 6307909311

Organism de testare

BSI Group The Netherlands B.V. (Organism notificat nr.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Numarul certificarii: 714896

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
P361WHR	Alb	43.0	37.0	33.0	0.2410	0.0525	5036108434831	15036108921680