

B1051A - K-Landing S3S ESD HRO SC FO SR

Colecție: Kaptiv

Partea Superioara: Textile tehnice rezistente la apă

Talpa: Tehnologie i-daptive® dublă densitate PU/cauciuc HRO

Pachet exterior: 8

Kaptiv

Primul pantof de siguranță cu control de stabilitate, conceput pentru a oferi o senzație incredibilă de confort dinamic

Base.

Confortul este ceea ce a inspirat Base Protection încă din prima zi de activitate. Compania produce încălțăminte de siguranță, combinând tehnologia și cerințele funcționale, pentru a răspunde clienților profesioniști și pretențioși.



Standarde

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S (ESD HRO SC FO SR)

Caracteristici

- Botoș cu vârf rezistent la 200 de jouli
- Absorbția șocurilor în zona călcâiului
- Incaltaminte antistatică
- Rezistent la perforare 3mm
- Penetrarea și absorbția apei în partea superioară
- Protecția dispozitivelor electronice de descărcările electrostatice
- Rezistentă la căldură: 1 minut până la 300°C
- Talpă exterioară din cauciuc rezistentă la alunecare, combustibil și ulei
- SR - Rezistență la alunecare cu ceramică și glicerină
- Talpă ortopedică realizată pe măsură, conformă cu normele europene DGV112-191
- INCALTAMINTE DE PROTECȚIE VEGAN FRIENDLY

B1051A - K-Landing S3S ESD HRO SC FO SR**Cod de comodatate: 6404199000****Organism de testare**

CIMAC (Organism notificat nr.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
B1051ABGN36		57.0	40.0	37.0	1.1000	0.0844	8050503228571	
B1051ABGN37		57.0	40.0	37.0	1.1400	0.0844	8050503228588	
B1051ABGN38		57.0	40.0	37.0	1.1600	0.0844	8050503228595	
B1051ABGN39		57.0	40.0	37.0	1.1200	0.0844	8050503228601	
B1051ABGN40		57.0	40.0	37.0	1.2600	0.0844	8050503228618	
B1051ABGN41		57.0	40.0	37.0	1.3200	0.0844	8050503228625	
B1051ABGN42		57.0	40.0	37.0	1.3600	0.0844	8050503228632	
B1051ABGN43		57.0	40.0	37.0	1.3800	0.0844	8050503228649	
B1051ABGN44		57.0	40.0	37.0	1.4400	0.0844	8050503228656	
B1051ABGN45		57.0	40.0	37.0	1.4800	0.0844	8050503228663	
B1051ABGN46		57.0	40.0	37.0	1.5200	0.0844	8050503228670	
B1051ABGN47		57.0	40.0	37.0	1.5800	0.0844	8050503228687	
B1051ABGN48		57.0	40.0	37.0	1.6200	0.0844	8050503228694	