

FR65 - Pantaloni FR pentru Metal Topit

Colecție: Aluflame™

Gama: Protecție ignifuga multi-norm

Material: Aluflame Work: 43% bumbac, 30% viscoză, 20% acrilic, 6% para aramidă, 1% fibră de carbon, 360g

Pachet exterior: 18

Informatii despre produs

Dezvoltat pentru medii exigente al fabricilor de aluminiu, fier și oțel, țesătura ușoară inerentă oferă o protecție maximă

Aluflame™

Aluflame

Protecție ignifuga multi-norm

Această gama de protecție ignifuga din industrie oferă protecție multiplă standard pentru medii periculoase. Aceste produse de ultimă oră sunt rezultatul anilor de experiență combinate cu tehnologia avansată și cercetarea pieței. Angajamentul față de sănătatea, siguranța și confortul purtătorului poate fi văzut în gama largă de produse potrivite pentru toate climatele și utilizările finale.



Standarde

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)

EN ISO 11611 Clasa 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM², ATPV 9.5 CAL/CM²)

IEC 61482-2 EC 61482-1-2 APC 1

ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM² (HAF=84.9%))

Caracteristici

- Cea mai mare protecție împotriva aluminiului topit
- Protecție pentru sudură de clasa 2
- Protecție certificată împotriva stropirii cu metal topit
- Spălare industrială la 75°C și uscare în tunel la 155°C
- Mansete cu capse pentru o siguranță sporită
- Bucle pentru radio, pentru fixarea ușoară a aparatului radio
- 2 buzunare pentru depozitare
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Potrivit pentru a fi purtat într-un mediu ATEX
- CE-CAT III
- Certificare CE

FR65 - Pantaloni FR pentru Metal Topit

Cod de comoditate: 6203321000

Organism de testare

SATRA Technology Europe Ltd (Organism notificat nr.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 Numarul certificarii: 2777/25491-01/E00-00

Instructiuni de spalare



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FR65NARS	Navy	60.0	40.0	26.0	0.9290	0.0624	5036108352050	15036108840677
FR65NARM	Navy	60.0	40.0	26.0	0.9600	0.0624	5036108352043	15036108840660
FR65NARL	Navy	60.0	40.0	26.0	1.0020	0.0624	5036108352036	15036108840653
FR65NARXL	Navy	60.0	40.0	26.0	1.0580	0.0624	5036108352067	15036108840684
FR65NARXXL	Navy	60.0	40.0	26.0	1.0900	0.0624	5036108352074	15036108840691
FR65NARXXXL	Navy	60.0	40.0	26.0	1.1300	0.0624	5036108352081	15036108840707