

PW42 - Clip-on Antifoane de urechi

Colectie: Căști Antifonare

Gama: Protecția auditivă

Materiale: HIPS (polistiren de impact), Otel Inoxidabil, PVC

Pachet exterior: 50

Informatii despre produs

Antifoanele de urechi pot fi puse în poziția stand off. Compatibil cu căștile Expertbase. Ușor de prins.

Căști Antifonare

Gama larga de produse pentru protectie sporita a auzului la diferite nivele de atenuare a zgomotului, adaptate pentru varii medii de lucru- protectie impotriva zgomotului, fara a izola muncitorii. Modele noi si culori pentru casti ce permit personalizarea. Gama modernizata de antifoane pentru competitivitate si performanta.

Protecția auditivă

Problemele de auz apar atunci când sunteți expus la condiții de lucru periculoase fără a purta echipamentul de protecție adecvat.

Standarde

EN 352-3 (SNR 25dB)

ANSI S3.19 (NRR 22dB)



Caracteristici

- Sistem usor de atasat si eliberat
- Compatibil cu căștile Expertbase
- SNR 25dB nivel de atentionare
- Sistem ajustabil dual care asigura multiple moduri de pozitionare
- Apărătoarele de urechi pot fi repositionate confortabil atunci când nu sunt utilizate
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru distribuitoare automate
- Certificare CE
- CE-CAT III

PW42 - Clip-on Antifoane de urechi**Cod de comodatate: 3926909790****Organism de testare**

BSI Group The Netherlands B.V. (Organism notificat nr.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Numarul certificarii: CE 800492

BSI Assurance UK Ltd (Organism notificat nr.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Michael & Associates, Inc. (Organism notificat nr.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
PW42RER	Rosu	60.0	40.0	40.0	0.2640	0.0960	5036108134670	15036108636249

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PW42/PS42									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.4	14.4	17.9	27.3	34.1	34.8	32.8	32.3
C	Standard Deviation (dB)	5.2	4.9	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	6.4
D	Assumed Protection (dB)	7.2	9.4	13.4	23.1	29.9	30.4	28.2	26.0
SNR 25.9dB H:29.3dB M: 23.8dB L: 15.5dB									

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S.19-1974

PW42/PS42										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	147.4	20.2	28.0	37.5	34.1	34.6	36.4	35.3	35.0
C	Standard Deviation (dB)	3.1	3.7	3.9	3.8	3.5	3.3	4.0	4.1	4.5
NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 22dB										

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW42RER