

## B1712B - Amsterdam S3S ESD CI LG FO SR

**Colecție:** Run@Work Pre-comandă

**Partea Superioara:** Piele Integrala Spaltuita

**Talpa:** AirTech Anti-Fatigue + Tpu-Skin

**Pachet exterior:** 10

### Run@Work Pre-comandă

Run@Work by Base Protection: O colecție sportivă de încălțăminte de lucru, cu tehnologii avansate, concepută pentru confort și siguranță. Inspirată din cursele de alergare, designul îndrăzneț și culorile vibrante oferă susținere excelentă și libertate de mișcare.

### Base.

Confortul este ceea ce a inspirat Base Protection încă din prima zi de activitate. Compania produce încălțăminte de siguranță, combinând tehnologia și cerințele funcționale, pentru a răspunde clienților profesioniști și pretențioși.



## Standarde

EN ISO 20345:2022 S3S (ESD CI LG FO SR)

## Caracteristici

- Botoș cu vârf rezistent la 200 de jouli
- Încălțăminte antistatică
- Absorbția șocurilor în zona călcâiului
- Rezistent la apă
- Rezistent la perforare 3mm
- Capac de protecție din TPU împotriva zgârieturilor, pentru impact puternic
- Priză pentru scară
- Talpă exterioară din cauciuc rezistentă la alunecare, combustibil și ulei
- SR - Rezistență la alunecare cu ceramică și glicerină
- Produs nemetalic
- Lățimea femeilor 10.5

## B1712B - Amsterdam S3S ESD CI LG FO SR

**Cod de comodatate: 6403911690**

### Organism de testare

Numarul certificarii: N° F-113-07901-24

### Carton Dimensions/Weight

| Item        | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | DUN14 |
|-------------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|-------|
| B1712BBKO35 |        | 68.0 | 41.0 | 38.0 | 1.1320     | 0.1059    | 8050503221404 |       |
| B1712BBKO36 |        | 68.0 | 41.0 | 38.0 | 1.1680     | 0.1059    | 8050503221411 |       |
| B1712BBKO37 |        | 68.0 | 41.0 | 38.0 | 1.1810     | 0.1059    | 8050503221428 |       |
| B1712BBKO38 |        | 68.0 | 41.0 | 38.0 | 1.2380     | 0.1059    | 8050503221435 |       |
| B1712BBKO39 |        | 68.0 | 41.0 | 38.0 | 1.2400     | 0.1059    | 8050503221442 |       |
| B1712BBKO40 |        | 68.0 | 55.0 | 38.0 | 1.3510     | 0.1421    | 8050503221459 |       |
| B1712BBKO41 |        | 68.0 | 55.0 | 38.0 | 1.4160     | 0.1421    | 8050503221466 |       |
| B1712BBKO42 |        | 68.0 | 55.0 | 38.0 | 1.4380     | 0.1421    | 8050503221473 |       |
| B1712BBKO43 |        | 68.0 | 55.0 | 38.0 | 1.5090     | 0.1421    | 8050503221480 |       |
| B1712BBKO44 |        | 68.0 | 55.0 | 38.0 | 1.5860     | 0.1421    | 8050503221497 |       |
| B1712BBKO45 |        | 68.0 | 55.0 | 38.0 | 1.6350     | 0.1421    | 8050503221503 |       |
| B1712BBKO46 |        | 68.0 | 55.0 | 38.0 | 1.6510     | 0.1421    | 8050503221510 |       |
| B1712BBKO47 |        | 68.0 | 55.0 | 38.0 | 1.7690     | 0.1421    | 8050503221527 |       |
| B1712BBKO48 |        | 68.0 | 55.0 | 38.0 | 1.8150     | 0.1421    | 8050503221534 |       |