

PS45 - Casti antifonare Premium Clip-On

Colectie: Protecția auditivă

Gama: Protecția auditivă

Materiale: ABS, Mono PU, PVC, Polioximetilena, Otel
Inoxidabil

Pachet exterior: 24

Informatii despre produs

Casyi antifonare Clip-On Premium, folosind aceeași cupă ca la castile antifonare PS46. Ușor de fixat și compatibile cu căștile de siguranță Endurance, Endurance și Expertbase. Atenție: performanțele de atenuare variază în funcție de stilul căștilor cu care sunt utilizate

Protecția auditivă

Problemele de auz apar atunci când sunteți expus la condiții de lucru periculoase fără a purta echipamentul de protecție adecvat.

Protecția auditivă

Problemele de auz apar atunci când sunteți expus la condiții de lucru periculoase fără a purta echipamentul de protecție adecvat.

Standarde

EN 352-3 (SNR 25dB)



Caracteristici

- Sistem ușor de atăsat și eliberat
- Compatibil cu căștile Endurance și Height Endurance
- Compatibil cu căștile Expertbase
- Poziția stand-off pentru utilizare intermitentă
- Culori contrastante pentru un look modern
- Sistem ajustabil dual care asigură multiple moduri de poziționare
- Apărătoarele de urechi pot fi repositionate confortabil atunci când nu sunt utilizate
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru distribuție automată
- Certificare CE
- CE-CAT III

PS45 - Casti antifonare Premium Clip-On

Cod de comoditate: 3926909790

Organism de testare

SATRA Technology Europe Ltd (Organism notificat nr.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 Numarul certificarii: 2777/13982-02/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organism notificat nr.: AB: 0321)
 SATRA Technology Park
 NN16 8SD, United Kingdom

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PS45GRR	Gri	60.0	39.0	34.0	0.3300	0.0796	5036108326082	15036108814869

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PS45									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	10.5	11	20.6	27.9	38.0	33.4	34.1	30.3
C	Standard Deviation (dB)	6.7	5.3	5.7	5.0	4.8	4.2	4.4	6.6
D	Assumed Protection (dB)	3.8	5.7	14.9	22.8	33.2	29.1	29.7	23.7
SNR 25dB H:29dB M: 24dB L: 14dB									

PS45GRR