

CV02 - Vesta Cooling HiVis

Colectie: Veste de răcire

Gama: Protecție în orice vreme

Material: 100% Polyester, Tricot, 120g

Pachet exterior: 48

Informatii despre produs

Această vestă este concepută dintr-un material fabricat special pentru răcirea corpului. Această construcție are rolul de a ajuta la contracararea efectelor nocive ale stresului termic. Această vestă scade temperatura corpului și poate fi răcită din nou în câteva minute, ceea ce oferă ore de răcire fără a compromite mobilitatea. Această vestă este concepută pentru a vă elibera talia, oferind ușurință atunci când stați în picioare sau în șezut.

Protecție în orice vreme

Protecția împotriva intemperiilor Portwest este proiectată cu țesături și modele excepționale, permițând o tranziție ușoară între muncă și timp liber. Testată pentru a rezista rigorilor uzurii de zi cu zi, fiecare piesă vestimentară a fost proiectată și fabricată folosind materiale de cea mai bună calitate și tehnici de construcție de înaltă tehnologie pentru a asigura o satisfacție totală cu uzura după uzură.



Standarde

EN ISO 20471 Clasa 2

ANSI/ISEA 107 Tipul R Clasa 2

Caracteristici

- Ușor și confortabil
- Tesatura racoroasa din plasa
- Buzunar pentru pixuri
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Oferă utilizatorului racoare pana la 8 ore
- Capacități de absorbție a umezelii, răcire și uscare
- Pentru activare se introduce in apa
- Oferă utilizatorului racoare pana la 8 ore
- 3 buzunare mari depozitare
- Certificare CE
- Marcat UKCA

CV02 - Vesta Cooling HiVis

Cod de comoditate: 6110309900

Organism de testare

SATRA Technology Europe Ltd (Organism notificat nr.: NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 Numarul certificarii: 2777/10422-03/E00-00

Instructiuni de spalare



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
CV02ORRS/M	Portocaliu	59.0	38.0	38.0	0.4060	0.0852	5036108311989	15036108800541
CV02ORRL/XL	Portocaliu	59.0	38.0	40.0	0.4440	0.0897	5036108311972	15036108800534
CV02ORRXX/3X	Portocaliu	59.0	38.0	40.0	0.4720	0.0897	5036108311996	15036108800558