

PS41 - Casti antifonare Super HV

Colectie: Căști Antifonare

Gama: Protecția auditivă

Materiale: HIPS (polistiren de impact), Plasă tip mesh cu spumă PU, Polioximetilena, Otel Inoxidabil

Pachet exterior: 48

Informatii despre produs

Culori HiVis. Previne contaminarea externa.

Căști Antifonare

Gama larga de produse pentru protectie sporita a auzului la diferite nivele de atenuare a zgomotului, adaptate pentru varii medii de lucru- protectie impotriva zgomotului, fara a izola muncitorii. Modele noi si culori pentru casti ce permit personalizarea. Gama modernizata de antifoane pentru competitivitate si performanta.

Protecția auditivă

Problemele de auz apar atunci când sunteți expus la condiții de lucru periculoase fără a purta echipamentul de protecție adecvat.

Standarde

EN 352-1 (SNR 30dB)

ANSI S3.19 (NRR 25dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)



Caracteristici

- Culoare de înaltă vizibilitate pentru vizibilitate pe timp de zi
- De marimea palmei pentru folosir si intretinere usoara
- Ușor și confortabil
- Sistem ajustabil dual care asigura multiple moduri de pozitionare
- SNR 30dB nivel de atenuare
- Casca antifonice cu design clasic
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru distribuitoare automate
- Certificare CE
- CE-CAT III

PS41 - Casti antifonare Super HV

Cod de comoditate: 3926909790

Organism de testare

BSI Group The Netherlands B.V. (Organism notificat nr.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Numarul certificarii: CE 800492

Michael & Associates, Inc. (Organism notificat nr.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PS41YER	Galben	60.0	40.0	40.0	0.2440	0.0960	5036108257263	15036108746634

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB				H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PS41YER