

PW43 - Casti Antifonare Confort

Colectie: Căști Antifonare

Gama: Protecția auditivă

Materiale: ABS, PVC, Poliuretan, Spuma, EVA

Pachet exterior: 28

Informatii despre produs

Produs usor si rezistent la uzura. Caracteristici: pernute din spuma, cupe ABS (spuma izolanta), banda support.

Căști Antifonare

Gama larga de produse pentru protectie sporita a auzului la diferite nivele de atenuare a zgomotului, adaptate pentru varii medii de lucru- protectie impotriva zgomotului, fara a izola muncitorii. Modele noi si culori pentru casti ce permit personalizarea. Gama modernizata de antifoane pentru competitivitate si performanta.

Protecția auditivă

Problemele de auz apar atunci când sunteți expus la condiții de lucru periculoase fără a purta echipamentul de protecție adecvat.

Standarde

EN 352-1 (SNR 31dB)

ANSI S3.19 (NRR 24dB)



Caracteristici

- Usor si robust
- SNR 31dB nivel de atentionare
- Antifoane ultrausoare si compacte
- Bentita captusita pentru confort
- Culori contrastante pentru un look modern
- Lungime ajustabile pentru adaptare sigura
- 100% fără metale
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru distribuitoare automate
- Certificare CE
- CE-CAT III

PW43 - Casti Antifonare Confort

Cod de comoditate: 3926909790

Organism de testare

ALIENOR CERTIFICATION (Organism notificat nr.: 2754)
 ZA du Sanital
 86100, France
 Numarul certificarii: 2754/1246/159/07/24/0457

Michael & Associates, Inc. (Organism notificat nr.:)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW43BKR	Negru	65.0	43.0	55.0	0.2310	0.1537	5036108161430	15036108690548

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-1:2002

PW43								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	19.1	22.4	30.1	38.9	33.4	39.6	37.6
C	Standard Deviation (dB)	2.2	2.5	2.0	2.3	2.2	2.1	2.6
D	Assumed Protection (dB)	16.9	19.9	28.1	36.6	31.2	37.5	35.0
SNR = 32dB H = 34 dB / M = 30 dB / L = 23 dB								

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S3 19-1974 *Tested by Michael & Associates, Inc.*

	PW43									
A	Frequency(Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	21.8	29.1	38.4	36.3	40.6	40.6	37.1	39.0
C	Standard Deviation (dB)	2.8	2.3	1.8	2.7	2.7	3.1	3.2	3.8	2.8
NNR (NOISE REDUCTION RATING) = 32dB										

PW43BKR