

PW40 - Antifoane externe Classic Ear Defenders

Colectie: Căști Antifonare

Gama: Protecția auditivă

Materiale: ABS, Policarbonat, PVC

Pachet exterior: 48

Informatii despre produs

Ușor și robust, modelul PW40 este potrivit pentru confort pe tot parcursul zilei. Rata de atenuare excelentă. Design fără metal.

Căști Antifonare

Gama larga de produse pentru protectie sporita a auzului la diferite nivele de atenuare a zgomotului, adaptate pentru varii medii de lucru- protectie impotriva zgomotului, fara a izola muncitorii. Modele noi si culori pentru casti ce permit personalizarea. Gama modernizata de antifoane pentru competitivitate si performanta.

Protecția auditivă

Problemele de auz apar atunci când sunteți expus la condiții de lucru periculoase fără a purta echipamentul de protecție adecvat.

Standarde

EN 352-1 (SNR 27dB)

ANSI S3.19 (NRR 22dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)



Caracteristici

- Antifoane ultrausoare si compacte
- Casca antifonice cu design clasic
- Lungime ajustabile pentru adaptare sigura
- SNR Nivel de atenuare 27dB
- Usor si robust
- 100% fără metale
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Ambalate individual pentru distribuitoare automate
- Certificare CE
- CE-CAT III

PW40 - Antifoane externe Classic Ear Defenders**Cod de comoditate: 3926909790****Organism de testare**

BSI Group The Netherlands B.V. (Organism notificat nr.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Numarul certificarii: CE 800492

Michael & Associates, Inc. (Organism notificat nr.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PW40RER	Rosu	60.0	40.0	40.0	0.1720	0.0960	5036108134656	15036108636201

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB				H:29.2 M:25.4 L:17.9			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PW40RER