

B1049A - K-Flick S3S ESD HRO CI FO SR

Colectie: Kaptiv

Partea Superioara: piele intoarsa

Talpa: Tehnologie i-daptive® dublă densitate PU/cauciuc HRO

Pachet exterior: 8

Kaptiv

Primul pantof de siguranță cu control de stabilitate, conceput pentru a oferi o senzație incredibilă de confort dinamic

Base.

Confortul este ceea ce a inspirat Base Protection încă din prima zi de activitate. Compania produce încălțăminte de siguranță, combinând tehnologia și cerințele funcționale, pentru a răspunde clienților profesioniști și pretențioși.



Standarde

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S (ESD HRO CI FO SR)

Caracteristici

- Botoș cu vârf rezistent la 200 de jouli
- Absorbția șocurilor în zona călcâiului
- Incaltaminte antistatica
- Rezistent la perforare 3mm
- Penetrarea și absorbția apei în partea superioară
- Protecția dispozitivelor electronice de descărcările electrostatice
- Rezistentă la căldură: 1 minut până la 300°C
- SR - Rezistență la alunecare cu ceramică și glicerină
- Rezistentă la frig până la -17°C
- Talpă exterioară din cauciuc rezistentă la alunecare, combustibil și ulei
- Talpă ortopedică realizată pe măsură, conformă cu normele europene DGV112-191

PORTWEST®



B1049A - K-Flick S3S ESD HRO CI FO SR

Cod de comodatate: 6403400000

Organism de testare

CIMAC (Organism notificat nr.: 0465)
Via Aguzzafame 60/b
27029, ITALIE
Numarul certificarii: N° F-113-08999-25

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
B1049ABGN36		57.0	40.0	37.0	1.1290	0.0844	8050503228311	
B1049ABGN37		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503228328	
B1049ABGN38		57.0	40.0	37.0	1.2060	0.0844	8050503228335	
B1049ABGN39		57.0	40.0	37.0	1.2530	0.0844	8050503228342	
B1049ABGN40		57.0	40.0	37.0	1.2980	0.0844	8050503228359	
B1049ABGN41		57.0	40.0	37.0	1.3430	0.0844	8050503228366	
B1049ABGN42		57.0	40.0	37.0	1.3920	0.0844	8050503228373	
B1049ABGN43		57.0	40.0	37.0	1.4120	0.0844	8050503228380	
B1049ABGN44		57.0	40.0	37.0	1.5170	0.0844	8050503228397	
B1049ABGN45		57.0	40.0	37.0	1.5500	0.0844	8050503228403	
B1049ABGN46		57.0	40.0	37.0	1.6100	0.0844	8050503228410	
B1049ABGN47		57.0	40.0	37.0	1.6510	0.0844	8050503228427	
B1049ABGN48		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503228434	