

PG54 - Casca Endurance Glowtex

Colectie: Protectia Capului

Gama: Protectia Capului

Materiale: ABS

Pachet exterior: 8

Informatii despre produs

Cască Endurance cu ham textil în 6-point și rotita cu clichet reglabil la dimensiunea 56-63 cm. Învelișul din ABS este realizat cu un aditiv special de culoare foto-luminescentă, care acumulează lumina în locuri bine iluminate și eliberează efectul de strălucire în condiții de lumină foarte slabă sau inexistentă - adică strălucește în întuneric. Vândut cu curea de bărbie în 4-point.

Protectia Capului

Portwest a extins rapid gama de produse pentru protectia capului pentru a permite clientilor sa beneficieze de modele si standarde moderne pentru protectia capului, indiferent de locul de munca sau locatie. Căști inovatoare, confortabile și ușoare disponibile pentru utilizări multiple.

Standarde

EN 397 (-30°C/+50°C, LD, 440V a.c.)

EN 50365:2023 Tip B (Class 0)



Caracteristici

- Carcasă de cască fără orificii de aerisire pentru utilizare în condiții de siguranță în aplicații electrice
- Efect de strălucire în întuneric datorită aditivului fotoluminiscent
- Izolație electrică până la 1000Vac sau 1500Vdc (EN 50365)
- Ham de suspendare din material textil cu 6 puncte de prindere, pentru un confort și o siguranță sporite ale utilizatorului
- Compatibil cu PW47 și PS47 Clip-On Muff
- Compatibil cu apărătoarele de urechi extreme HV
- Compatibil cu suportul pentru vizieră de cască PW58
- Curea de bărbie inclusă
- Bandă pentru cap reglabilă prin sistem cu roțiță cu clichet
- Proprietăți electrice (440Vac)
- Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (atâta timp cât produsul nu este deteriorat)



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PG54 - Casca Endurance Glowtex Cod de comoditate: 6506101000

Organism de testare

SATRA Technology Europe Ltd (Organism notificat nr.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Numarul certificarii: 2777/25779-05/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PG54WHR	Alb	57.0	45.0	46.0	0.5000	0.1180	5036108286379	15036108776525